

# Siebanlage

**BIS ZU  
350 T/H**

## Kompatto 5030

### Abmessungen Betrieb

Länge	9860 mm
Breite	10.780 mm
Höhe	2400 mm
Gewicht	12.00 kg

### Abmessungen Transport

Länge	9860 mm
Breite	2250 mm
Höhe	2500 mm

### Befüllbunker

Siebfläche	2500 x 1000 mm
Fractionen	2 - 3
Länge	2500 mm
Breite	800 mm
Kapazität	2,5 m <sup>3</sup>
Ladehöhe	2600 mm

### ISUZU Dieselmotor

Leistung	32 / 43,5 (kW / PS)
Verbrauch	8,5l/h

### Kettenfahrwerk

Länge	2750 mm
Breite	600 mm

### Feinkornband

Länge	6300 mm
Breite	600 mm

### Auswurfhöhe

2800 mm

### Mittelkornband

Länge	6300 mm
Breite	600 mm

### Auswurfhöhe

2800 mm

### Grobkornband

Länge	3700 mm
Breite	800 mm

### Auswurfhöhe

2100 - 2400 mm



### DEINE VORTEILE

- ✓ Geringer Dieselverbrauch
- ✓ Einzigartige Wendigkeit durch Raupenfahrwerk
- ✓ ISUZU Dieselmotor mit 44 PS
- ✓ 3 Förderbänder zur Entladung

