

Sortiergreifer

SG 2.3

| | |
|----------------------------|---------------|
| Baggerklasse | 2,3 to |
| Gewicht | 150 kg |
| Max. Zylinderdruck | 40 bar |
| Max. Volumenstrom | |
| Zylinder | 20 - 30 l/min |
| Min. - Max. Rotationsdruck | 40 bar |
| Volumenstrom Rotation | 10 l/min |
| Max. Öffnung | 900 mm |
| Fassungsvermögen | 60 l |
| Schließkraft | 15 kn |
| Abmessungen | |
| Länge | 900 mm |
| Höhe | 540 mm |
| Breite | 450 mm |

**PERFEKTES
ARBEITSGERÄT
ZUM SORTIEREN**



DEINE VORTEILE

- ✓ Lasthalteventil
- ✓ Hohe Kapazität
- ✓ Kurze Bauhöhe
- ✓ Große Öffnungen
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Hohe Schließkraft
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Kontinuierlich wachsende Linie
- ✓ Leicht zugängliche Schmiernippel
- ✓ Wechsel- und wendbare Verschleißmesser
- ✓ Kontinuierliche hydraulische Drehung um 360°



- ✓ Größere Öffnung
- ✓ Hohe Schließkraft
- ✓ Leicht zugängliche Schmierbuchsen
- ✓ Geringes Gewicht und niedrige Höhe
- ✓ Kontinuierliche hydraulische 360°

