

Staubbindeanlage

Demolitor 20

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wurfweite | 20 / 30m |
| Länge | 1150 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1005 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Bewegung | manuell |
| Schwenkbereich | manuell, -0° bis 380° |
| Neigungswinkel | 0° - 15° |
| Geräuschpegel | 93 Lwa |
| Mindestdruck | 0,5 bar |
| Kranz | 1 Stück |
| Düsen pro Kranz | 27 Stück |
| Waschbarer Filter aus Edelstahl | ja |
| Durchmesser Wasserstrahl | 10 m |
| IP Schutzgrad | IP55 |
| Stromversorgung | 220 Volt |
| Anschlussleitung | 3,0 kW |
| Leistung Gebläse | 1,5 kW |
| Leistung Wasserpumpe | 1,5 kW |
| Stromstärke | - |
| Düsen in GPH | 10 GPH |
| Druck der Wasserzufuhrleitung | 0,5 bar |
| Wasserdrucksatz | 23 l/min |



OPTIONAL

- ✓ Heizsystem für den Kranz, Ventile und Filter

**IDEAL
FÜR KLEINERE
AUSBRÜCHE**



DEINE VORTEILE

- ✓ Effektiv
- ✓ Zuverlässig
- ✓ Bequemer Griff
- ✓ Hebevorrichtung
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sichere Arbeitsumgebung
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch
- ✓ Geringe Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- ✓ Einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung
- ✓ Austauschbare Düsen für einen optimierten Wasserdurchsatz

