

Radlader

HOHE EFFIZIENZ
STARKE LEISTUNG

Relly 1.3 Elektrisch

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Länge ohne Werkzeug | 2.770 mm |
| Länge mit Werkzeug | 3.450 mm |
| Gesamtbreite | 950/1.250 mm |
| Breite Ladeschaufel | 1.270 mm |
| Höhe mit Rollbügel | 2.300 mm |
| Bodenabstand | 265/350 mm |
| Radstand | 1.770 mm |
| Hubhöhe | 2.000 mm |
| Eigengewicht | 1.650 kg |
| Hubkraft | 1.250 kg |
| Durchfluss Arbeitshydraulik | 42 l/min |
| Betriebsdruck Arbeitshydraulik | 180 bar |
| Motor | Permanent-Magnet-Motor |
| Batterietyp | Lithium-ion NMC/NCA |
| Batteriespannung | 96V |
| Batterie/Energie/Inhalt | 30/45 kWh |
| Batteriekapazität | 315/430 Ah |
| Leistung | 25 kW |



DEINE VORTEILE

- ✓ Niedriger Drehpunkt
- ✓ Anbaugeräte vom Sitz aus immer gut im Blick
- ✓ Mit 16 km/h zügig unterwegs
- ✓ Bedienungsfreundlich
- ✓ Geräumiger Ein- und Ausstieg
- ✓ Einfaches Austauschen der Anbaugeräte dank bewährtem Schnellwechselsystem
- ✓ Standardmäßig 2 doppelwirkende zusätzliche Hilfshydraulikfunktionen



- ✓ Verstellbare Lenksäule mit integriertem Smart-Modus
- ✓ Alle Hilfshydraulikfunktionen per Smart-Modus einstellbar
- ✓ Standardmäßig elektrische Arretierung der Zusatzfunktion
- ✓ Präzise, einfache und angenehme Bedienung des Ladearms

