

# ROTIERENDE PULVERISIERER



## Promove CR-Serie

	CR500	CR800	CR1500	CR1800	CR2000	CR3000	CR3600
Baggerklasse	5-9 to	7-13 to	13-16 to	15-22 to	18-26 to	25-36 to	32-45 to
Max. Betriebsdruck	280 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Max. Betriebsdruck							
Drehen	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar	120 bar	120 bar
Öldurchfluss Zylinder	50-90 l/min	70-110 l/min	110-160 l/min	140-200 l/min	180-230 l/min	250-300 l/min	300-350 l/min
Öldurchfluss Drehen	10-12 l/min	10-12 l/min	10-12 l/min	10-12 l/min	10-15 l/min	15-25 l/min	50-60 l/min
Eigengewicht	460 kg	760 kg	1370 kg	1620 kg	2040 kg	2600 kg	3400 kg
Gesamthöhe	1255 mm	1620 mm	1875 mm	1985 mm	2190 mm	2585 mm	2735 mm
Maximale Öffnung	460 mm	540 mm	610 mm	650 mm	750 mm	920 mm	1020 mm



### DEINE VORTEILE

- ✓ Hardox-verstärkte Struktur
- ✓ Umgekehrter Zylinder führt zu vollständigen Schutz der Zylinderstange
- ✓ Übergroßer Zylinder für starke Schließkraft
- ✓ Motorschutzventil gegen Druckspitzen
- ✓ 4x umdrehbare Klingen
- ✓ Übergroße, stoßgeschützte Stifte



**ROBUSTER  
PULVERISIERER**