

Schrottschere

MBI SH25R

Baggergewicht	4 - 6 to
Gewicht	340 kg
Öffnungsweite	195 mm
Betriebsdruck	200 - 250 bar
Öldurchfluss	60 - 100 l/min
Rotationsdruck	190 - 200 bar
Rotation Ölmenge	10 - 15 l/min
Kraft Spitze	36 to
Kraft Hauptschneide	66 to
Kraft am Bolzen	200 to



- ✓ Verstellbare doppelte Führung für den beweglichen Schaft, kann die perfekte Ausrichtung der Backen aufrechterhalten werden, Schere arbeitet mit maximaler Kapazität
- ✓ Spezielle Öffnung kippt das zuschneidende Material so, dass der bewegliche Schaft auf minimaler Fläche maximale Kraft ausübt
- ✓ Speed-Valve: Erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen

FÜR JEDE ART VON
METALLSTRUKTUR



DEINE VORTEILE

- ✓ Zentralschmieranlage
- ✓ Trapezförmige Messer
- ✓ 360° hydraulische Rotation
- ✓ Speziell entwickelte Öffnung
- ✓ Umgekehrt montierte Zylinder
- ✓ Austauschbare Spitzen und Messer
- ✓ Patentiertes Geschwindigkeitsventil
- ✓ Verstellbare doppelte Schnittführung

