

Anbauverdichter

HD 1500

Baggerklasse	20 - 60 to
Plattenmaß	900 x 1460 mm
Gewicht	1470 kg
Schlagkraft	5.000 - 21.000 kg
Frequenz	28 - 60 Hz
Ölmenge mind.	210 l
Druck (max.)	210 bar

Abmessungen

Höhe	940 mm
Breite	900 mm
Länge	1160 mm



- ✓ » Kurze Amortisationsdauer
» Effizienzsteigerung und Zeitersparnis
- ✓ Vielseitig einsetzbar und perfekt für die Verdichtung in schmalen Gräben
- ✓ Durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✓ In allen gängigen Adapterklassen

**GÖTHE WAR
VER-DICHTER**



DEINE VORTEILE

- ✓ Kein teurer Leerlauf und Standzeiten
- ✓ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✓ Reduzierung von Lärm, Vibrationen und Abgasen
- ✓ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz und Schlagkraft
- ✓ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✓ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✓ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die bessere Auslastung der Maschinen

